

DEMANDE DE SOUMISSION

Objet : Excavation et Fondations

L'entrepreneur en fondations devra fournir la main-d'oeuvre, le matériel, l'outillage et les équipements pour l'exécution des travaux.

Seul l'entrepreneur en fondations a la responsabilité d'ajuster le type de fondation selon la nature du sol.

Toutes soumissions doivent être conformes au code du bâtiment et aux normes de permis de construction des villes. Le soumissionnaire qui aura le contrat honorera lesdits règlements dans l'exécution de ses travaux sans coûts additionnels de sa part.

EXCAVATION ET FONDATIONS

- Excavation et remblai des fondations avec le matériel provenant de l'excavation. Si le matériel pour rehausser le solage n'est pas convenable, il doit être remplacé par du bon matériel, et ce, aux frais du client.
- Le dynamitage est aux frais du client.
- Excavation et raccordement de l'entrée d'eau et d'égout pour une longueur de 25' maximum.
- 1 sortie sanitaire.
- 1 sortie pluviale.
- 1 entrée d'eau en cuivre 3/4" à l'extérieur et 1/2" à l'intérieur.
- Un camion de sable pour l'entrée d'eau et d'égout (si nécessaire).
- Le transport de terre, de roches, de souches, le déménagement et la coupe d'arbres ne sont pas inclus.
- Semelles de 24" de large x 8" d'épais ou selon la nature du sol.
- Drain de 4" perforé installé autour de la semelle et recouvert de concassé 3/4".
- Fondation de 8" d'épais x 8' de haut ou 10" x 8' de haut si briques (selon plan).
- Murs de béton 20MPA avec 2 barres d'armatures de 1/2" dans le haut, lisse de bois en 2" x 4" au contour.
- Enduit butumineux à l'extérieur des fondations.
- Plancher de béton 25MPA, 3" d'épaisseur, polythène de .15 mm (6 mil) sur lit de concassé 3/4" ± 7" d'épaisseur.
- Polissage de plancher.
- Fenêtres thermos coulissantes coulées à même le béton.
- Galerie de béton en façade avec armatures (selon le plan).
- Pompe à béton non incluse.

Votre prix est de: _____ \$

LES TAXES _____ \$

GRAND TOTAL _____ \$

Date: _____

Nom de l'entrepreneur

Signature de l'entrepreneur